



TERMÉK

HORGANYZOTT
SZELEMENEK U


Az U szelemenek újítást képviselnek a könnyűszerkezetű ipari csarnokok fémszerkezetei terén, és elsősorban vezető szelemenekként használhatók a szelemenekből kialakított fémszerkezetek kiegészítőiként.

MŰSZAKI JELLEMZŐK	Szakaszok magassága	100 - 400 mm
	Vastagságok	1.5 - 3.5 mm
	Anyagminőség	S350GD+Z275
	Standard vágási hossz	250- 15000 mm * más hosszúságok esetén kérjük, forduljon a BILKA műszaki osztályához

- a horganyzott U szelemenek a tervező által megadott valamennyi vágási terv alapján kivághatók. A vágás minden oldalról végrehajtható, beleértve a szelemenek alapját és szélesebb oldalát is;
- a szelemenek egyenlő vagy különböző méretű oldalakkal is gyárthatók;
- a szerkezeti elemek valamennyi kötése csavarokkal megoldott, ami gyors és könnyű helyszíni összeszerelést biztosít.

Kivágási tervrajzok	Kivágási típusok		Elérhető átmérők							
	KERÉK		10	12	14	16	18	20	22	30
	OVÁLIS		18x14	25x12	25x14	32x16	40x18	50x5		
	NÉGYZET		20x20	40x40						
	KÜLÖNBÖZŐ KOMBINÁCIÓK									